

LED MEX Pro2 Strahler 80W 9600lm 6000K



Tagessicht-
weiß

Produktbeschreibung

Die MexPro2 LED Strahler sind IP65 geschützt und damit für den Außeneinsatz bestens geeignet. Das stabile Aluminium-Druckgussgehäuse garantiert ein ausgezeichnetes Thermomanagement.

Durch den verstellbaren Bügel sind die TÜV GS zertifizierten Strahler für vielfältige Anwendungen einsetzbar.

Anwendungsbereiche:

1. Beleuchtungen von Verladerampen
2. Hallenbeleuchtung
3. Eingangsbereiche und Vorplätze
4. Lagerhallen und Logistikbereiche
5. Stallbeleuchtung
6. als Diebstahlschutz mit einem externen Bewegungsmelder

Lieferumfang:

- LED Strahler mit Anschlusskabel (1,5 m Länge)
- verstellbarer Montagebügel für Befestigung
- stabile Kartonverpackung



Technische Daten

Leuchtentyp	LED Strahler
Leistung	80 Watt
Lichtfarbe	tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Abstrahlwinkel	135° x 70° (asymetrisch, breitstrahlend)
Schutzart	IP65
Farbwiedergabewert Ra	> 80
TÜV GS	ja
CE	ja
RoHS	ja
dimmbar	nein
Quecksilberfrei	ja
Lichtstrom	9600 Lumen +/- 5%
Bemessungslichtausbeute	120 lm/W
Anschlussleistung	83 Watt
Lebensdauer	50.000 Stunden
Betriebstemperatur	-20° - 55° C
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzspannung	200...250 Volt
Stromart	Wechselstrom (AC)
Powerfaktor (cos phi)	> 0,90
Abdeckung LED Chip	hochfestes Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Farbe	silber-grau (RAL 7001)
Material	Aluminium
pulverbeschichtet	ja
einstellbarer Winkel	ja (über Befestigungsbügel)
Ersatz für	400 Watt Halogenleuchten
Ersatz für	200 Watt HQL-Leuchten
empfohlene Installationshöhe	4 - 7 Meter
Montage	Decken- und Wandmontage
Lieferumfang	siehe Produktbeschreibung oben
Serie	Mex PRO 2
Zolltarifnummer	9405401000 (LED Strahler)
Garantie	5 Jahre



Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.

Energieverbrauchskennzeichnunglabel

